

Luminaria Urbana

WALLPACK



CARACTERÍSTICAS DEL WALLPACK

- Gabinete de aluminio con pintura electroestática.
- Niveles de protección IP 65 e IK078.
- Potencia: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 W.
- Tipo de Curva: Radiación 180° o a elegir.
- Conexión Directa y sin balastos.
- Disponible: 6500K, 5000K, 4000K.
- Baja emisión de calor.
- Encendido automático con fotocelda integrada.
- Índice alto de eficiencia de 300% sobre aditivos metálicos, vapor de sodio, etc.
- Difusor de policarbonato de alta resistencia al impacto
- LED SMD 179 Lm/W.
- Distorción armónica menor a 10%.
- Protección de picos (surge) hasta de 10KV, 10KA.
- Factor de Potencia >0.94.
- Índice dereproducción cromática Ra>80.
- Voltaje de operación: 110-280 VCA.
- Frecuencia de Operación: 50-60 Hz.

APLICACIONES

- Calles y Avenidas.
- Parques.
- Plazas Municipales.
- Caminos Rurales.
- Andadores.
- Patios de Trabajo.
- Estacionamientos.
- Carreteras.



Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767

- (55) 5317 1218
- (55) 2602 0122
- (55) 5893 8948
- (55) 5877 2287



ventas@assic.com.mx