

Desinfección de Aire UVGI



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- ASSIC UVGI provee la posibilidad de programar la energía de radiación 2,000 a 8,000 $\mu\text{W-s/cm}^2$.
- Equipo de emisión LED UV-C Ultravioleta de longitud de onda ultracorta <254 nanómetros que actúa directamente interfiriendo en la distancia intersticial del DNA destruyendo por resonancia la cadena de aminoácidos.
- Cuenta con Certificación NOM 003.
- Ideal para colocarse en paredes o techos.
- El usuario tiene la libertad de elegir el porcentaje de certeza de desinfección hasta en un 99%.
- Interconexión a Dispositivos Móviles mediante WiFi a Aplicación Móvil de Assic.
- Cuenta con sistema de ventilación forzada eficiente de bajo ruido .

APLICACIONES

- Casas.
- Departamentos.
- Oficinas.
- Hospitales.
- Clínicas.
- Restaurantes.

DATOS TÉCNICOS

CUARTOS/30MIN/90%

25 m ²	70 CFM	2 m ³ /min	5X5
100 m ²	140 CFM	4 m ³ /min	10X10
200 m ²	280 CFM	8 m ³ /min	20X10

PRECAUCIÓN

*Las Luminarias emiten rayos UV que pueden ser perjudiciales para la salud. Evite la exposición a los ojos y la piel a la luz sin protección.

*El daño accidental provocado por los rayos UV sobre la piel es muy leve, parecido a quemaduras solares.

*Recubrir las partes de la piel dañada con paños mojados.

*La instalación y el funcionamiento adecuados son esenciales para la seguridad y la aplicación efectiva de este producto.

*Contraindicado en ambientes cargados de ozono siendo perjudicial para la salud.

Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767

- (55) 5317 1218
- (55) 2602 0122
- (55) 5893 8948
- (55) 5877 2287



ventas@assic.com.mx