


FOCO MAZORCA



CARACTERÍSTICAS DE LUMINARIA

- Potencia_ 30, 40, 50 W.
- Distorsión Armónica Total <10%.
- Frecuencia de operación: 50 - 60 Hz.
- Factor de potencia: >0.9.
- Tiempo de vida útil de LED: 50 000 - 100 000.
- Potencia Luminica: 20, 40, 50 W.
- LED SMD 140 LM/W.
- Rosca E-40.
- Compatible con socket de bombillas convencionales.
- Cuerpo de Aluminio.
- Nivel de protección IP50.
- Cuerpo de Aluminio.
- Voltaje de operación: 127-220 VCA.
- Disponible en distintas potencias. *

* Pregunte a su asesor de ventas.

APLICACIONES

- Oficina.
- Hogar
- Almacén.
- Faroles.
- Wallpack.
- Susutitución de foco en gabinete.
- Campana.

INTERFACE DE RED INALÁMBRICA

- Interface de red Inalámbrica integrada en el Foco Mazorca con soporte para protocolos IEEE 802.11 b/g/n y BLE 4.
- Frecuencia de operación 2.4 GHz
- Modos de operación STA, SoftAP, STA + SoftAP, MESH.
- Seguridad WPA2.
- Antena Omni-direccional 2.4 Ghz 5 dBi 2W 195mm



Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767

- (55) 5317 1218
- (55) 2602 0122
- (55) 5893 8948
- (55) 5877 2287

SmartCity
By ASSIC

MX
HECHO EN
MÉXICO

Ecológico

ventas@assic.com.mx