

Nebulizador



CARACTERÍSTICAS DEL NEBULIZADOR

- Generador de niebla fría de ultra bajo volumen (ULV), útil para rociar desinfectantes, pesticidas, desodorantes y neutralizadores de olor, entre otros productos.
- Equipado con manguera flexible con mango direccionador en la boquilla, que permite apuntar con precisión en espacios de difícil acceso.
- El tanque de polietileno es resistente a químicos y cuenta con escala graduada para preparar soluciones en la proporción correcta.
- Cuenta con correa de tela confortable para colgar el equipo al hombro.
- Su regulador de flujo ajustable permite obtener el caudal y tamaño de gota de niebla deseado.
- Puede ser operado con un temporizador externo para programar rocío automático.

APLICACIONES

- Casas.
- Departamentos.
- Oficinas.
- Hospitales.
- Clínicas.
- Restaurantes.

PROCESO GENERAL

- Tiempo de Nebulización: 15 - 20 min (dependiendo la Zona de desinfección).
- Tiempo de Exposición: 1 hora.
- Tiempo de Ventilación: De 30min - 2 horas según el área.
- Tiempo Total de Desinfección: 2 - 5 Horas incluyendo la ventilación.

Datos del Técnico del Nebulizador

| | |
|-------------------------------|--|
| Motor Eléctrico. | 800w(220v/50hz) - (110v/60hz *Opcional) |
| Tamaño de la partícula | Micro5-50 vmd (Ajustable) |
| Taza de Flujo | 0-29L/h, Ajustable. |
| Capacidad del Tanque | 6 Litros. |
| Dimensiones | Largo(42cm.) -Ancho(21cm.) - Alto(34cm.) |
| Peso Neto(Vacíos) | 4.2 Kg. |



Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767

• (55) 5317 1218 • (55) 2602 8522 • (55) 5861 7495
• (55) 6830 9524 • (55) 2840 0069 • (55) 6830 9525

* Consulte con su Asesor de Ventas por el servicio de Sanitización



ventas@assic.com.mx