

STELLA

CARACTERÍSTICAS DE LUMINARIA

- Medidas de Producción: 60 cm x 5 cm, 30 cm x 5 cm.
- A prueba de vapor.
- Patrón de Radiación: 120° Lambertiano.
- Nivel de Protección IP65.
- Lúmenes: 140 lm/W.
- Fabricación Especial: Azul, Verde, Rojo, Ámbar.
- Luminaria Modular.
- Potencia: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105... W, (Pregunte por fabricación especial).
- Voltaje de Operación: 127, 220 VCA y 12, 24 VCD.



APLICACIONES

- Bodegas.
- Iluminación de campos de Fútbol.
- Canchas de Basquetbol.
- Estacionamientos.
- Anuncios.
- Espectaculares.
- Bajo Punte.

INTERFACE DE RED INALÁMBRICA

- Interface de red Inalámbrica integrada en la Stella con soporte para protocolos IEEE 802.11 b/g/n y BLE 4.
- Frecuencia de operación 2.4 GHz
- Modos de operación STA, SoftAP, STA + SoftAP, MESH.
- Seguridad WPA2.
- Antena Omni-direccional 2.4 Ghz 5 dBi 2W 195mm



Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe Cuautitlán Izcalli,
EdoMex, México C.P. 54767

- (55) 5317 1218
- (55) 5893 8948
- (55) 2602 0122
- (55) 5877 2287

Smart City
BY ASSIC

MX
HECHO EN
MÉXICO

Ecológico

ventas@assic.com.mx